

LUBRICANTES

INDUSTRIA

FERRODIESEL 597 LL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante de cárter libre de cinc para uso ferroviario, elaborado con la máxima tecnología en aditivos y bases lubricantes, satisfaciendo los requerimientos de los principales fabricantes de equipos.

APLICACIÓN

Ferrodiesel 597 LL es un producto diseñado específicamente para cumplir con las máximas exigencias de los modernos motores Diesel de 2 y 4 tiempos de locomotoras.

ATRIBUTOS

- Excelente propiedad antidesgaste.
- Protección contra la corrosión de componentes de cobre y porta cojinetes de plata.
- Estabilidad alcalina sostenida en períodos extendidos de uso de lubricante
- Excelente estabilidad a la oxidación.
- Mayor capacidad detergente y dispersante, evita la formación de depósitos y prolonga la vida de los filtros.
- Perfectamente compatible con el Ferrodiesel 397.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Ferrodiesel 597 LL
Grado SAE	----	----	40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	14,5
Índice de Viscosidad	----	D-2270	95
Punto de Inflamación	°C	D-92	220
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-9
Número de Base Total (TBN)	mg KOH/g	D-2896	13
Contenido de Cinc	ppm	(*)	7

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores de producción.

() Absorción atómica*

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

El Ferrodiesel 597 LL ha sido aceptado por GM ELECTRO-MOTIVE DIVISION como aceites de Generación 5 de la LMOA (Locomotive Maintenance Officers Association) y por General Electric como aceites de Generación 4LL (long life). Así mismo, este producto cumple con la clasificación API CF-2 recomendada en motores Diesel de 2 tiempos.

Ferrodiesel 597 LL es recomendado también en motores del tipo Detroit Diesel donde se requieran aceites libres de cinc.

LUBRICANTES → INDUSTRIA → FERRODIESEL 597 LL

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 045, mayo 2006.

Julio 2011
YPF S.A. se reserva el derecho
de realizar modificaciones de los datos
precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com
