

LUBRICANTES

INDUSTRIA

LISSOS

Para guías y bancadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos productos están formulados especialmente para eliminar el efecto stick-slip (cabeceo) del carro sobre las guías, es decir un deslizamiento no uniforme e intermitente que se traduce en una falta de exactitud durante la operación de mecanizado.

APLICACIÓN

Específicamente desarrollado para lubricar las guías y bancadas de máquinas herramientas, permitiendo un movimiento suave del carro y en consecuencia un mejor acabado de las piezas.

ATRIBUTOS

- Muy buena propiedad antidesgaste.
- Excelente adhesividad que facilita la retención de lubricante aun en superficies verticales.
- Capacidad antioxidante.
- Posee anticorrosivos, que lo hacen compatible con emulsiones y aceite de corte.
- No deja residuos adhesivos que dificulten los movimientos.
- Apto para ser usado en guías prelubricadas con teflón y resinas de poliacetato o epoxi.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	PRODUCTOS		
			32	68	100
Grado ISO	----	----	32	68	100
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	31	66	102
Índice de Viscosidad	----	D-2270	90	90	90
Punto de Inflamación	°C	D-92	210	220	230
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-15	-9	-9
Herrumbre	----	D-665-B	Pasa	Pasa	Pasa
Corrosión s/Cu (3 h a 100 °C)	----	D-130	1b	1b	1b
Desgaste (Máquina 4 Bolas)	mm	D-4172	0,5	0,5	0,5

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

Lissos 68 cumple con la especificación CINCINNATI MACHINE P-47.

LUBRICANTES → INDUSTRIA → LISSOS

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 061, mayo 2006.

Julio 2011
YPF S.A. se reserva el derecho
de realizar modificaciones de los datos
precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com
